DRE Avanti M3
Bomba de Infusion

Equipo para la manera en que usted opera

Presentando la DRE Avanti M3

La nueva DRE bomba de infusion puede ser utilizado para la infusion "flujo continuo" de drogas liquidas y transfusion en departamentos de cuidado intensivo o en departamentos de cuidado cardiaco, tanto como con la infusion de anesthetica, agente anticancer o sustancias nutritivas. El operador puede preparer la bomba para aplicacion con cualquier equipo estander IV sin esfuerzo especial.

Features

- Caracteristicas especiales: sensor de bajada de presion, mechanismo para cerrar la tuberia, rango ancho de puestos para la tasa de entrega, funcion para memorizer el volumen, purga de "un disparo" que se puede eligir, reemplazamiento facil de bateria, un dedo de proteccion contra bajadas rapidas gratis, un "set-up" que el utilizador puede eligir (puesto de IV, sonido, oclusion, etcetera.)
- Pantalla: tasa de flujo, volumen de infusion, volumen total

Un Vistazo Rapido

Realizacion de entrega

- Tasa de flujo: 0.1-99.9 ml/h: en .1 ml/h pasos 100-999 ml/h: en ml/h pasos
- Caracter essencial de infusion: peristaltico semi-transito dedo
- Precision: ±5%
- Presion de occlusion (ajustable) 35 kPa, 65 kPa, 100kPa
- Volumen de infusion: 0.0-99.9ml en 0.1 ml pasos
- Volumen de purge: 1-9 ml
- Tasa de purge: 300-999 ml/h
- Tasa de "guarda la vena abierta" GVA: 1 ml/h: tasa de flujo 1.0-999 ml/h (puede cambiar) 0.1 ml/h: tasa de flujo 0.1-999ml/h

Clasificaciones y seguridad

- Clasificacion: Clase 1, Tipo BF, IPX1 (no gotea)

Otros parametros

- Pantalla: 7 segmentos (4 digitos X 2 lineas)
- Suministro de potencia: 100-240 VAC, 50/60 Hz y bateria interna y recargable NIMH 9.6 V 2500 mAh bateria
- Consumo de potencia: Menos que 30 VA
- Vida de la bateria: 3 horas a 25 ml/h
- Dimensiones: 258 mm (H) X 166 mm (W) X 125 mm (D)
- Peso: 3.2 kg
- Weight: 3.2 kg

1800 Williamson Ct. • Louisville, Kentucky 40223 USA
800-477-2006 • 502-244-4444 • FAX: 502-244-0369
www.dremed.com

DRE